



**D** DACH

dachówka ceramiczna	
łaty 4x6 cm co 36,0 cm	4,0 cm
kontrłaty 7x2,5 cm	2,5 cm
hydroizolacja - folia paroprzepuszczalna	
deskowanie	2,5 cm
kratownica z drewna sosnowego	
wełna mineralna (ułożona pomiędzy pasem dolnym kratownicy)	25,0 cm
folia paroizolacyjna	
opłytywanie z płyt g-k	2,5 cm
gładź gipsowa	0,5 cm

współczynnik  $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Śz1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

farba klejowa z dodatkiem 10% farby emulsyjnej	
tynk zewnętrzny	1,0 cm
styropian EPS 035	14,0 cm
ściana istniejąca	38,0 cm
tynk wewnętrzny cienkowarstwowy	0,5 cm

współczynnik  $U = 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Śz4** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

farba klejowa z dodatkiem 10% farby emulsyjnej	
tynk zewnętrzny	1,0 cm
styropian EPS 040	19,0 cm
ściana istniejąca	25,0 cm
tynk wewnętrzny cienkowarstwowy	0,5 cm

współczynnik  $U = 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Św1** ŚCIANKA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

tynk wewnętrzny cienkowarstwowy (ew. płytki ceramiczne)	0,5 cm
błoczek z betonu komórkowego klasy 600 - 12x24x59 cm	12,0 cm
tynk wewnętrzny cienkowarstwowy (ew. płytki ceramiczne)	0,5 cm

**Śf1** ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA

plytki elewacyjne (nad gruntem)	
tynk cem.-wap. zewnętrzny	1,0 cm
hydroizolacja	
styropian EPS 040	12,0 cm
ściana istniejąca	40,0 cm

współczynnik  $U = 0,26 \text{ W/m}^2\text{K}$

**PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-GOSPODARCZEGO Z JEGO ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DO FUNKCJI MIESZKALNO-REKOLEKCYJNEJ**  
Kwidzyn ul. Warszawska 39, działka geodezyjna nr 26/19

INWESTOR: Zgromadzenie Zakonne Sióstr Benedyktynek Misjonarek - Otwock ul. Reymonta 68/70

**PRZEKRÓJ B-B** rys. nr **M14** skala 1 : 50

PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Adriana Sadowska (ARCHITEKTURA) upr. nr PO/KK/381/2010

PROJEKTOWAŁ: inż. Michał Chodorowski (KONSTRUKCJA) upr. nr POM/0116/PWOK/11

marzec 2020 r.